PFISTERER
Your Power Connection

Spannungsprüfer KP-Test 5, 11 - 22 kV

Der kapazitive Spannungsprüfer **KP-Test 5** wird an **Mittelspannungsschaltanlagen** und in **Mittelspannungsfreileitungen** eingesetzt. Er kann sowohl im Innenraum als auch außen angewendet werden. Es gibt Geräte zum Prüfen einer Nennspannung und eines Nennspannungsbereichs.

- Spannungsbereich: **11 - 22 kV**
- Nennfrequenz: **50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **IEC 61243-1**
- Länge des Isolierteiles bei zusammengehöriger Bauart 520 mm



Abbildung kann abweichen.

Technische Beschreibung:

- Doppelte Signalgebung
- Integriertes Akustiksignal
- Extrem starke Leuchtdioden
- Maximale Störfeldsicherheit
- Selbsttest beim Einschalten
- Bei Niederschlag verwendbar
- Abnehmbare Gabelelektrode für Freileitungen im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Artikelnummer		**930 190 001 00892**
Nennspannung	**U_n (kV)**	**11 - 22**
Nennfrequenz	**f_N (Hz)**	**50**
geeignete Tasche		**B11**
geeigneter Koffer		**K3**
Tasche inklusive		**ja**
Spannungsart		**AC**
Anwendungsbereich		**Schaltanlage / Freileitung**
Bauart		**zusammengehörig**

© 2026 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Artikelnummer	**930 190 001 00892**
Sprache der Beschilderung	**fr**
Bauform	**Innen- und Außenraum**
Handhabe	**aus geriffeltem Vollgummi**
Klimaklasse	**W, N**
Kontaktelektrode	**Ringelektrode mit Innengewinde M8**
Spannungsversorgung	**2 x Lithiumbatterien**
Typ	**KP-Test 5**
Typgeprüft nach Norm	**IEC 61243-1**

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**1423**
Eintauchtiefe	**A_i (mm)**	**603**
Länge der Handhabe	**L_H (mm)**	**300**
Durchmesser des Isolierteils	**d (mm)**	**24**
Länge des Isolierteils	**L_I (mm)**	**520**

© 2026 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten