PFISTERER
Your Power Connection

Spannungsprüfer KP-Test 5H+, 30 - 60 kV

Der kapazitive Spannungsprüfer **KP-Test 5H+** wird an Hochspannungsfreileitungen und in Hochspannungs-Freiluftschaltanlagen eingesetzt.

- Spannungsbereich: **30 - 60 kV**
- Nennfrequenz: **50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **IEC 61243-1**
- Eintauchtiefe **A_i = 898 mm**



Abbildung kann abweichen.

Technische Beschreibung:

- Doppelte Signalgebung
- Integriertes Akustiksignal
- Extrem starke Leuchtdioden
- Maximale Störfeldsicherheit
- Selbsttest beim Einschalten
- Bei Niederschlag verwendbar

Technische Daten

Artikelnummer		**930 250 002 00001**
Nennspannung	**U_n (kV)**	**30 - 60**
Anzahl Isolierstangen		**1**
Nennfrequenz	**f_N (Hz)**	**50**
geeignete Tasche		**B21**
Tasche inklusive		**nein**
Spannungsart		**AC**
Anwendungsbereich		**Schaltanlage / Freileitung**
Bauart		**zusammengehörig**
Sprache der Beschilderung		**de**
Bauform		**Innen- und Außenraum**
Klimaklasse		**W, N**
Kontaktelektrode		**Gabelelektrode**

© 2026 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Artikelnummer	**930 250 002 00001**
Spannungsversorgung	**2 x Lithiumbatterien**
Typ	**KP-Test 5H+**
Typgeprüft nach Norm	**IEC 61243-1**

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**2478**
Eintauchtiefe	**A_i (mm)**	**898**
Isolierlänge	**L_I (mm)**	**975**
Transportlänge	**L_T (mm)**	**1485**
Durchmesser des Isolierteils	**d (mm)**	**33**

© 2026 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten